





Elektroverbindungen

Electrical Connections





www.st-templin.com

EBS-Anwendungen / EBS-Applications

Elektrowendel / Coiled Cable für GGVS- und ADR-Anwendungen / suitable for GGVS- and ADR-applications	Pole (Adern)/Poles (Core): 7 Material/Material: Hytrel DIN/ISO: 4091, 4141, 6722, 7638 Spannung/Voltage [V]: 24 Windungen/Turns: 16 Innen/InnerØ [mm]: 60 Arbeitslänge/Working length [mm]: 3500 Kabellänge/Cable length [mm]: 4400 Querschnitt/Cross section [mm ²]: 2x4 + 3x1,5 2x1,5 Stecker/Plug: 2x 7-pol. GGVS/ADR, Kunststoff/Plastic, 01.020.7201.450, montiert/assembled		01.010.7201.449
Elektrowendel / Coiled Cable für GGVS- und ADR-Anwendungen / suitable for GGVS- and ADR-applications	Pole (Adern)/Poles (Core): 7 Material/Material: PU DIN/ISO: 4091, 6722, 7638 Spannung/Voltage [V]: 24 Windungen/Turns: 30 Innen/InnerØ [mm]: 30 Arbeitslänge/Working length [mm]: 3800 Kabellänge/Cable length [mm]: 4700 Querschnitt/Cross section [mm ²]: 2x4 + 3x1,5 2x1,5 Stecker/Plug: 2x 7-pol. GGVS/ADR, Kunststoff/Plastic, 01.020.7201.450, montiert/assembled		01.010.7201.441

ABS-Anwendungen / ABS-Applications

Elektrowendel / Coiled Cable großer Windungsdurchmesser / big mandrel diameter ähnlich Wabco-Vergl.-Nr. 446 008 230 0 + 446 008 233 0, passend für Mercedes 000 540 24 39 / similar to Wabco-comp.-no. 446 008 230 0 + 446 008 233 0, to fit to Mercedes 000 540 24 39	Pole (Adern)/Poles (Core): 5 Material/Material: Hytrel DIN/ISO: 4091, 4141, 6722, 7638 Spannung/Voltage [V]: 24 Windungen/Turns: 16 Innen/InnerØ [mm]: 60 Arbeitslänge/Working length [mm]: 3500 Kabellänge/Cable length [mm]: 4400 Querschnitt/Cross section [mm ²]: 2x4 + 3x1,5 Stecker/Plug: 2x ABS GGVS/ADR, 01.020.7201.070, montiert/assembled		01.010.7201.020
Elektrowendel / Coiled Cable kleiner Windungsdurchmesser / small mandrel diameter ähnlich Wabco-Vergl.-Nr. 446 008 234 0 / similar to Wabco-comp.-no. 446 008 234 0	Pole (Adern)/Poles (Core): 5 Material/Material: PU DIN/ISO: 4091, 6722, 7638 Windungen/Turns: 30 Innen/InnerØ [mm]: 30 Arbeitslänge/Working length [mm]: 3800 Kabellänge/Cable length [mm]: 4700 Querschnitt/Cross section [mm ²]: 2x4 + 3x1,5 Stecker/Plug: 2 x GGVS/ADR, 01.020.7201.070, montiert/assembled		01.010.7201.010

Elektrowendel & Zubehör 7-polig / Electrical coils & Accessories 7-pole

<p>Elektrowendel / Coiled Cable</p>	<p>Pole (Adern)/Poles (Core): 7 Material/Material: PU DIN/ISO: 1185, 6722 Spannung/Voltage [V]: 24 / 24 Windungen/Turns: 46 Innen/InnerØ [mm]: 19 Arbeitslänge/Working length [mm]: 3700 Kabellänge/Cable length [mm]: 4600 Querschnitt/Cross section [mm²]: 6x1 + 1x1,5 Stecker/Plug: 2x 24V, Typ/type N, Metall/Metal, 01.020.7200.080, montiert/assembled</p>		<p>01.010.7210.130</p>
<p>Elektrowendel / Coiled Cable ST-Eurolite / ST-Eurolite</p>	<p>Pole (Adern)/Poles (Core): 7 Material/Material: PU DIN/ISO: 1185, 6722 Spannung/Voltage [V]: 24 / 24 Windungen/Turns: 41 Innen/InnerØ [mm]: 19 Arbeitslänge/Working length [mm]: 3400 Kabellänge/Cable length [mm]: 4200 Querschnitt/Cross section [mm²]: 6x1 + 1x1,5 Stecker/Plug: 2x 24V, Typ/type N, Kunststoff/Plastic, angespritzt/moulded</p>		<p>01.010.7200.318</p>
<p>Elektrowendel / Coiled Cable ST-Eurolite / ST-Eurolite</p> <p>vertauschsicher / cross-coupling save</p>	<p>Pole (Adern)/Poles (Core): 7 Material/Material: PU DIN/ISO: 3731, 6722 Spannung/Voltage [V]: 24 / 24 Windungen/Turns: 41 Innen/InnerØ [mm]: 19 Arbeitslänge/Working length [mm]: 3400 Kabellänge/Cable length [mm]: 4200 Querschnitt/Cross section [mm²]: 6x1 + 1x1,5 Stecker/Plug: 2x 24V, Typ/type S, Kunststoff/Plastic, angespritzt/moulded</p>		<p>01.010.7200.348</p>
<p>Stecker / Plug mit Schraubanschluß (Typ N) / with screw terminal (type N)</p>	<p>Pole (Adern)/Poles (Core): 7 Material/Material: Metall/Metal DIN/ISO: 1185 Spannung/Voltage [V]: 24</p>		<p>01.020.7200.090</p>
<p>Stecker / Plug (Europa / Typ S) mit Schraubanschluß / (europe/type S) with screw terminal</p> <p>vertauschsicher / cross-coupling save</p>	<p>Pole (Adern)/Poles (Core): 7 Material/Material: Metall/Metal DIN/ISO: 3731 Spannung/Voltage [V]: 24</p>		<p>01.020.7200.150</p>

Elektrowendel & Zubehör 15-polig / Electrical coils & Accessories 15-pole

Elektrowendel / Coiled Cable für GGVS- und ADR-Anwendungen / suitable for GGVS- and ADR-applications TRS002 für Tankfahrzeuge / TRS002 for tank trucks	Pole (Adern)/Poles (Core): 15 Material/Material: PU DIN/ISO: 4141, 6772, 12098 Spannung/Voltage [V]: 24 / 24 Windungen/Turns: 34 Innen/InnerØ [mm]: 30 Arbeitslänge/Working length [mm]: 4500 Kabellänge/Cable length [mm]: 5200 Querschnitt/Cross section [mm ²]: 12x1,5 + 3x2,5 Stecker/Plug: 2x GGVS+ADR, 24V, Kunststoff/Plastic		01.010.7210.189
Elektrowendel / Coiled Cable für GGVS- und ADR-Anwendungen / suitable for GGVS- and ADR-applications TRS002 für Tankfahrzeuge / TRS002 for tank trucks	Pole (Adern)/Poles (Core): 15 Material/Material: Hytrel DIN/ISO: 4141, 6772, 12098 Spannung/Voltage [V]: 24 / 24 Windungen/Turns: 16 Innen/InnerØ [mm]: 90 Arbeitslänge/Working length [mm]: 4300 Kabellänge/Cable length [mm]: 5400 Querschnitt/Cross section [mm ²]: 12x1,5 + 3x2,5 Stecker/Plug: 2x 15-pol. GGVS/ADR, Kunststoff/Plastic, 01.020.7210.210, montiert/assembled		01.010.7210.209
Adapter / Adapter			
Adapter / Adapter 15-poliger Stecker auf 2 x 7-polige Stecker (Typ N/S) / 15 core plug to 2 x 7-core plug (type N/S) 12-adrige Belegung des 15-poligen Steckers / 12 core configuration of the 15 core plug	Pole (Adern)/Poles (Core): 15/2x7 Material/Material: PU DIN/ISO: 1185, 3731, 12098 Spannung/Voltage [V]: 24 Windungen/Turns: 37 Innen/InnerØ [mm]: 19 Arbeitslänge/Working length [mm]: 3000/3000 Kabellänge/Cable length [mm]: 3800/3800 Querschnitt/Cross section [mm ²]: 2 x 6x1 + 1x1,5 Stecker/Plug: Kunststoff/Plastic, montiert/assembled		01.020.7215.000